

サポート窓口 <sub>平日 10~12時・13~18時</sub>



### iOS 7・iOS 8メール設定方法(POP)

- アカウント作成方法(送信:587番ポート /受信:POP)
- <u>SMTP25番ポートの設定方法</u>
- 。 <u>POP over SSLの設定方法</u>
- 。 <u>SMTP over SSLの設定方法</u>
- 。 <u>APOPの設定方法</u>

\*\* CentOS 7系のビジネス・パーソナルシリーズのサーバーを利用している方と、CentOS6/5系の専用サーバー / マネージドVPSでIMAPオプションを利用している方でIMAPの使用をご希望の場合はIMAPの設定方法をご確認ください。

※このページの画像は全てiOS 8のものです。

### iOS 7・iOS 8アカウント作成方法(送信:587番/受信:POP)

### 1.「設定」→「メール/連絡先/カレンダー」メニューをタップします。

od 중	18:25	@ 1 💼
	設定	
	iCloud	>
$\bigcirc$	iTunes & App Store	>
	メール/連絡先/カレンダー	>
	メモ	>
	リマインダー	>
	メッセージ	>
<b>.</b>	マップ	>
<b>Ø</b>	Safari	>
	ミュージック	>
<b></b>	ビデオ	>

#### 2.「アカウントを追加」をタップします。

図2.アカウントを追加

iPod 후 18:25	@ <b>1 </b>
く 設定 メール/連絡先/	カレンダー
アカウント	
<b>iCloud</b> メール、連絡先、カレンダー	・とその他8項目 >
アカウントを追加	>
データの取得方法	ブッシュ >
メール	
プレビュー	5行 >

# 3.メールソフトの情報が表示されたら、「その他」をタップします。



# 4.「メールアカウントを追加」をタップします。

新規アカウントに、レンタルサーバー登録通知書を参考に下記のように入力します。

### 入力項目

名前	覚えやすい名前を入力してください
メール	登録通知書にある「メールアドレス」をご記入ください
パスワード	登録通知書にある「パスワード」をご記入ください
説明	ご自由に入力してください

図4.新規アカウント

iPod 중	18:30	@ 1 💼
$S_{nS}^{(i)}$	カウントを検索中	
名前	任意の名前	
メール	staff@sppd.ne.jp	
バスワード	•••••	
説明	仕事	

# 5. 必要事項を入力し、「保存」をタップします。

「POP」をタップし、受信メールサーバー・送信メールサーバーに「レンタルサーバー登録通知書」を参考に下記のように入力し、「保存」をタップし ます。

※ 「保存」をタップすると検証が始まり、終了するまでしばらく時間がかかります。

# 受信サーバー入力項目

ホスト名	登録通知書にある「POP3サーバー」をご記入ください
ユーザー名	登録通知書にある「ユーザーID」をご記入ください
パスワード	登録通知書にある「パスワード」をご記入ください

#### 受信サーバー入力項目

ホスト名	登録通知書にある「SMTPサーバー」をご記入ください
ユーザー名	登録通知書にある「ユーザーID」をご記入ください
パスワード	登録通知書にある「パスワード」をご記入ください

図5.受信・送信メールサーバー

iPod 중	18:34	@ 1 💼
キャンセル	新規アカウント	保存
IMAI	P PO	Р
名前	任意の名前	
メール	staff@sppd.ne.jp	)
説明	仕事	
受信メールサ-	-/٢	
ホスト名	pop.sppd.ne.jp	
ユーザ名	sppd00001	
パスワード	•••••	
※Gマ 11++	11	
志信メールリー	emta sand ne in	
小 <b>人</b> 下右	smp.sppu.ne.jp	
ユーザ名	sppd00001	
パスワード	•••••	

# 6.「サーバーの識別情報を検証できません」という画面が表示されましたら、「続ける」をタップします。

### ※ 画面は複数回表示される場合があります。その都度「続ける」をタップしてください。

図6.サーノ	(一の識別情報	最を検証でき
iPod 🗢	18:37	® <b>1</b>
	<i>◎</i> ◎ 検証中	
IM/	AP	POP
サー/ 名 * * るには、 部	<b>(の識別情報を せん</b> 。の調 。で確認でき 、証明書の詳細を確 い。 キャンセル 詳細	検証できま 別情報を ません。続け 認してくださ
7 	続ける	
<u> </u>	oppu	
パスワード	••••••	•
送信メールサ	7.—t	
ホスト名	smto.sood	l.co.in

# 7. SMTPサーバー(587番ポート)を設定

識別情報の検証が終了するとアカウント画面に戻ります。作成したアカウント→「SMTP」→「作成したSMTPサーバー」をタップしてください。

送信設定の変更を行います。

#### 詳細 送信設定の項目

ホスト名	登録通知書にある「SMTPサーバー」をご記入ください
ユーザー名	登録通知書にある「ユーザーID」をご記入ください
パスワード	登録通知書にある「パスワード」をご記入ください
SSLを使用	オフ
認証	パスワード
サーバーポート	587

### 図7. SMTPサーバーを設定

キャンセル	検証中	完了
サーバ		
送信メールサー/	7	
ホスト名	smtp.sppd.ne	e.jp
ユーザ名	sppd00001	
パスワード	•••••	
SSLを使用		$\bigcirc$
認証		パスワード >
サーバボート	587	

### 8. 作成したアカウント→「詳細」をタップし受信設定の変更を行います。

### ※ POP over SSLを利用する場合は、この受信設定の変更は必要ございません。。

下記の通り変更します。

#### 詳細 受信設定の項目

SSLを使用	オフ
認証	パスワード
サーバーポート	110

\* 「サーバーから削除」については、サーバーのディスク容量が有限のため「7日」を選択してご利用く ださい。「7日」以外を設定頂く場合は、メール受信後、定期的にユーザーページのメールボックスクリア 機能にてメールを削除くださいますようお願い致します。

図8.詳細 受信設定	

iPod 🗢 8:55	® 1 🖬 🖓
く戻る詳細	
削除したメッセージの移動先:	
削除済メールポックス	~
アーカイブメールボックス	ζ
削除したメッセージ	
削除	1週間後 >
受信設定	
SSLを使用	$\bigcirc$
認証	パスワード >
サーバから削除	7日 >
サーバボート 110	
S/MIME	
S/MIME	$\bigcirc$

# 9. 編集が完了です。

アカウントページに戻り、「完了」をタップしてください。

図9.アカウン	ット設定完了	
iPod 후	15:58	@ 1 🕞
キャンセル	仕事	完了
アカウント		
POPアカウント	情報	
名前	任意の名前	
メール	staff@sppd.ne.jp	>
説明	仕事	
受信メールサー	71	
ホスト名	pop.sppd.ne.jp	
ユーザ名	sppd00001	
パスワード	•••••	
送信メールサー	75	

# SMTP25番ポートの設定方法

サブミッションポートを使用せず、25番ポートを利用する場合の設定方法です。

※ ご利用のプロバイダーで「ポート25ブロッキング」が利用されていないことを確認し、設定を行ってください。

°od 奈	18:25	@ 1 🔳
	設定	
	iCloud	>
$\bigcirc$	iTunes & App Store	>
	メール/連絡先/カレンダー	>
	メモ	>
	リマインダー	>
	メッセージ	>
<b>.</b>	マップ	>
0	Safari	>
<b>1</b>	ミュージック	>
<b></b>	ビデオ	>

# 2. 「該当アカウント」→「送信サーバー」をタップし設定の変更を行います。

サーバーポートを25に変更してください。

※ ユーザー名とパスワードには何も入れないでください。

図11.SMTP2	25番ポート 受信 	設定 @ ィ ■->
キャンセル	検証中	完了
サーバ		
送信メールサー/	7	
ホスト名	smtp.sppd.ne.jp	
ユーザ名	オプション	
バスワード	オプション	
SSLを使用		$\bigcirc$
認証		>
サーバボート	25	
	サーバを削除	

# 3. 編集が完了です。

アカウントページに戻り、「完了」をタップしてください。

図12.アカウント設定完了

iPod 후	15:58	® 1 🖸
キャンセル	仕事	完了
アカウント		
POPアカウント1	青報	
名前	任意の名前	
メール	staff@sppd.ne.jp	>
説明	仕事	
受信メールサーノ	7	
ホストタ	non spnd ne in	
*****	pop.sppd.ne.jp	
ユーザ名	sppd00001	
パスワード	•••••	
送信メールサー/	ŕ	
267-709-7	`	

\* [POP before SMTP機能]により、POP3によるメールの受信をしてから20分間だけメールの送信が可能ですが、[POP over SSL]での受信動作では送 信可能になりません。そのため、メール送信の際には、通常のPOP3で一旦受信を行っていただくか、このページの中ほどに記載されているサブミッションポート(587番)を利用してメールを送信してください。

### POP over SSLの設定方法(任意)

メール受信時の通信を暗号化する「POP over SSL」を利用する場合の設定方法をご案内します。

※ ここまでの設定で、通常のメール送受信は可能です。「POP over SSL」を利用される方のみ任意で設定してください。

### 1.「POP over SSL」を利用する場合の設定

「POP over SSL」を利用する場合の設定をします。「設定」→「メール/連絡先/カレンダー」メニューをタップします。



# 2. 該当アカウント->「詳細」をタップし受信設定の変更を行います。

下記の通り変更します。

#### 詳細 受信設定の項目

SSLを使用	オン
認証	パスワード
サーバーポート	995

\* 「サーバーから削除」については、サーバーのディスク容量が有限のため「7日」を選択してご利用く ださい。パソコンなどで他のメールソフトでも同じアカウントを利用する場合は「削除しない」または 「受信ボックスからの削除時」を選択して、定期的にメールボックスの容量削減を行ってください。

iPod 후	9:00	@ イ ∎⊃
<b>く</b> 戻る	詳細	
削除したメッセージの移	動先:	
削除済メールボックス	ζ	×
アーカイブメールボッ	ックス	
削除したメッセージ		
削除		1週間後 >
受信設定		
SSLを使用		
認証		パスワード >
サーバから削除		7日 >
サーバボート 995		
S/MIME		
S/MIME		$\bigcirc$

# 3. 編集が完了です。

アカウントページに戻り、「完了」をタップしてください。

図15.アカウント設定完了	

iPod 후	15:58	® 1 🖸
キャンセル	仕事	完了
アカウント		
POPアカウント	青報	
名前	任意の名前	
メール	staff@sppd.ne.jp	>
説明	仕事	
受信メールサー/	7	
ホスト名	pop.sppd.ne.jp	
ユーザ名	sppd00001	
パスワード	•••••	
送信メールサー/	7	

# SMTP over SSLの設定方法(任意)

メール送信時の通信を暗号化する「SMTP over SSL」を利用する場合の設定方法をご案内します。

\* ここまでの設定で、通常のメール送受信は可能です。「SMTP over SSL」を利用される方のみ任意で設定してください。

### 1.「SMTP over SSL」を利用する場合の設定

「SMTP over SSL」を利用する場合の設定をします。「設定」→「メール/連絡先/カレンダー」メニューをタップします。

<b>피16.</b> iPod 중	メール/連絡先/カレン 18:25	/⁄/─ ® 1 <b>■</b> )
	設定	
	iCloud	>
$\bigotimes$	iTunes & App Store	>
	メール/連絡先/カレンダー	>
	メモ	>
	リマインダー	>
	メッセージ	>
<b>.</b>	マップ	>
0	Safari	>
5	ミュージック	>
->>>	ビデオ	>

2. 該当アカウント→「送信サーバー」をタップし設定の変更を行います。

下記の通り変更します。

### 送信メールサーバーの項目

ホスト名	登録通知書にある「SMTPサーバー」をご記入ください
ユーザー名	登録通知書にある「ユーザーID」をご記入ください
パスワード	登録通知書にある「パスワード」をご記入ください
SSLを使用	オン
認証	パスワード
サーバーポート	465



# 3. 編集が完了です。

アカウントページに戻り、「完了」をタップしてください。

図18.アカウ	ント設定完了	
iPod 令 キャンセル	<sup>15:58</sup> 仕事	◎ <b>1 ■</b> 〕 完了
アカウント		
POPアカウント	情報	
名前	任意の名前	
メール	staff@sppd.ne.jp	>
説明	仕事	
受信メールサーバ	21	
ホスト名	pop.sppd.ne.jp	
ユーザ名	sppd00001	
パスワード	•••••	
送信メールサー/	7	

メール受信時に送信するパスワードを暗号化するAPOPを利用する場合の設定方法です。アカウント作成後に認証方法をAPOPにしたい場合は以下をご参照ください。

※APOPを利用する場合ユーザーページで設定を行ってください。設定方法は「パスワードの変更ページ」をご参照ください。

# 1.「設定」→「メール/連絡先/カレンダー」メニューをタップします。

iPod 중	18:25 設定	@ 1 🔳
	iCloud	>
$\overline{\bigcirc}$	iTunes & App Store	>
	J II (本約4) 本1 へが	<u>`</u>
	メール/連絡先/カレジター メモ	>
	リマインダー	>
	メッセージ	>
<b>.</b>	マップ	>
<b>Ø</b>	Safari	>
	ミュージック	>
	ビデオ	>

# 2.「該当アカウント」→「詳細」をタップし設定の変更を行います。

iOS7のメールソフトのAPOPは自動検出ですので、既存のメールアカウントにAPOPを設定するために、1度以下の設定を行います。

#### 詳細 受信設定の項目

SSLを使用	オン
認証	パスワード
サーバーポート	995

#### 図20.詳細 受信設定

iPod 후	9:00	@1∎⊃
く戻る	詳細	
削除したメッセー	ジの移動先:	
削除済メールポ	ックス	~
アーカイブメー	ルボックス	
削除したメッセー	IJ	
削除		1週間後 >
受信設定		
SSLを使用		
認証		パスワード >
サーバから削除		7日 >
サーバボート	995	
S/MIME		
S/MIME		$\bigcirc$

# 3.APOPの設定

アカウントページに戻り、「完了」をタップし、APOPの設定を反映させます。

iPod 🗢	15:58	@ <b>1</b> 🗖
キャンセル	仕事	完了
アカウント		
POPアカウント	情報	
名前	任意の名前	
メール	staff@sppd.ne.jp	>
説明	仕事	
受信メールサー	71	
ホスト名	pop.sppd.ne.jp	
ユーザ名	sppd00001	
パスワード	•••••	
洋信メールサー	10	

# 4.「該当アカウント」→「詳細」をタップし、前の設定に戻します。

#### 詳細 受信設定の項目

SSLを使用	オフ
認証	パスワード

\* 「サーバーから削除」については、サーバーのディスク容量が有限のため「7日」を選択してご利用く ださい。パソコンなどで他のメールソフトでも同じアカウントを利用する場合は「削除しない」または 「受信ボックスからの削除時」を選択して、定期的にメールボックスの容量削減を行ってください。

図22.詳細 受伯	信設定	
iPod 후	8:55	@ 1 ∎⊃
く戻る	詳細	
削除したメッセージ	ジの移動先:	
削除済メールボ	ックス	~
アーカイブメー	ルボックス	
削除したメッセー。	~	1週間後 >
受信設定		
SSLを使用		$\bigcirc$
認証		パスワード >
サーバから削除		7日 >
サーバボート	110	
S/MIME		
S/MIME		$\bigcirc$

### 5. 編集が完了です。

アカウントページに戻り、「完了」をタップしてください。

iPod 중	15:58	® 1 🗗
キャンセル	仕事	完了
アカウント		
POPアカウント	情報	
名前	任意の名前	
メール	staff@sppd.ne.jp	>
説明	仕事	
受信メールサー	71	
ホスト名	pop.sppd.ne.jp	
ユーザ名	sppd00001	
パスワード	•••••	
送信メールサー	71	